

art.nr.

10-122-31 (500m)

10-122-35 (100m)

SPECIFIKATIONER

Längd

Aptuskabel 1

100m/500m per rulle

Antal par

2

Nettovikt i kg

5,9 / 100-rulle 29,5 / 500-rulle



Aptuskabel 1

Partvinnad kabel för Aptus485-buss och strömmatning

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Ett grövre par för spänningsmatning, 1,0 mm².
- ▶ Ett par för kommunikation, 0,15 mm².
- ▶ Enklare installation med tydlig färgmärkning: Röd/Svart = +/-; Gul/Blå=A/B.
- ▶ Halogenfri kabel.
- ▶ Mångkardelig.
- ▶ Kabeln är avsedd för förläggning inomhus.

DATA**Aptuskabel 1**

Nominell spänning V	110
Minimal böjradie mm	100
Ledarmaterial	Fintrådig koppar
Konfiguration	2x1 + 2x0,15
Färgmärkning	Röd/Svart + Gul/Blå
OMGIVNING	
Temperatur °C	-20 till +90
Luftfuktighet %	10 till 100
MÅTT	
Längd	100m / 500m
Diameter	5,9mm
Nettovikt	59 kg/km



2011-01-01. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aplus.seAptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
aptus@aptus.se · www.aplus.se